

マウス、キーボード、モニター、スピーカーをワイヤレス接続 ノートPCをデスクトップ感覚で使える USB/DVI ワイヤレスドック EZR601WD 新発売



ウィザージャパン株式会社（本社：横浜市）は、ウルトラワイドバンド（UWB）を使用し、パソコンとモニター、マウス、キーボード、スピーカーなどをワイヤレスでつなぎ、ノートパソコンをデスクトップ感覚で使うことのできるドッキングステーション「USB/DVI ワイヤレスドック（EZR601WD）」を EZAIR（イージーエアー）ブランドから発売いたします。価格はオープンプライス、7月12日より出荷を開始いたします。「USB/DVI ワイヤレスドック（EZR601WD）」は EZAIR ブランド製品としては、4月に発売した「HD ワイヤレス AV キット（EZR601AV）」に続く第2弾の製品となります。

ウィザージャパンはイスラエルの Wisair Ltd.社(CEO : David Yaish)の日本支社で、Wisair Ltd.社は超広帯域無線技術ウルトラワイドバンド(UWB)LSIの開発、製品化を行っています。UWBは高速通信が可能で、消費電力が少なく、他の無線機器との混信がないといった特徴があり、同一屋内でのPAN(Personal Area Network)領域の通信技術として注目されています。伝送速度は最大480Mbps(理論値)で、無線LANの54Mbps、Bluetoothの3Mbpsをはるかに上回っています。

「USB/DVI ワイヤレスドック（EZR601WD）」は、パソコンのUSBポートに接続したPCアダプターとドッキングアダプターの間をワイヤレス通信でつなぎ、モニター映像、オーディオ信号の送信、USB信号の送受信を行うことができます。

ドッキングアダプターにはパソコン用モニターをつなぎDVI端子、スピーカーをつなぎオーディオジャック、USB機器をつなぎUSB端子（2ポート）が用意されています。ノートパソコン立ち上げ、PCアダプターを挿せば、ドッキングアダプターに接続されたモニター、キーボード、マウスなどを使って、デスクトップ感覚でノートパソコンを操作することができます。

USB/DVI ワイヤレスドック「EZR601WD」の製品概要

製品ブランド : EZAIR (イージーエアー)
製品名 : USB/DVI ワイヤレスドック
製品型番 : EZR601WD
価格 : オープンプライス (店頭予想売価 税込 14,800 円)
出荷開始日 : 2010 年 7 月 12 日
JAN コード : 4582391510024

【製品特徴】

1. ノート PC をワイヤレスでデスクトップ仕様に

USB/DVI ワイヤレスドック「EZR601WD」を使って、ノート PC とモニター(DVI)・キーボード・マウス(USB)・スピーカー(3.5mm ステレオジャック)の周辺機器がワイヤレスでつながります。

2. 最高解像度は 1920×1080 ピクセルに対応

受信側のドッキングアダプターからモニターへは DVI 端子接続でディスプレイ表示可能な解像度は最大 1920×1080 に対応。画面の小さいノート PC での作業にストレスを感じていた方も、鮮明に表示された大画面のディスプレイを活用して作業を効率化できます。

3. 二つの表示モードに対応

パソコンのデスクトップ画面をモニター画面にそのまま表示する「ミラーモード」と、マルチディスプレイとして使用可能な「移動(拡張)モード」の設定が可能です。

4. ウルトラワイドバンド(UWB)方式による高速通信

USB/DVI ワイヤレスドック「EZR601WD」が採用する通信方式 UWB は、最高転送速度が 480Mbps(理論値)で高解像度ディスプレイ表示とマウス・キーボードなどの USB ヒューマンインターフェイスデバイスと PC オーディオの同時無線伝送を実現しています。また、通信には 128 ビット AES 暗号化を実装しており、セキュリティ面でも安心してお使いいただけます。

【製品仕様】

通信距離 : 最大 10m(見通し) ※通信距離は目安です。設置環境により通信距離が変わる可能性があります。

暗号化方式 : 128 ビット AES 暗号化セキュリティ

対応 OS : Windows 7 / Vista / XP

推奨環境 : Windows XP SP3

1.6GHz Atom プロセッサ、メモリ 512MB 以上

Windows Vista SP2(32bit・64bit) / 7(32bit・64bit)

1.6GHz Core Solo プロセッサ、メモリ 1GB 以上

※1920×1080 ディスプレイ表示時 : 1.8GHz Core2 Duo プロセッサ、メモリ 1GB 以上

※推奨環境に満たない場合、遅延の発生等パフォーマンスが低下する可能性があります。

動作環境 : 0℃～40℃

AC アダプター : 入力 / 100-240V、50-/60Hz

<ドッキングベース>

ディスプレイ接続 : DVI コネクタ (DVI⇒D-sub15 ピン変換コネクタ付)

ディスプレイ解像度 : 最大 1920×1080 ピクセル

USB 端子 : 2 系統

USB 対応クラス : ヒューマンインターフェースデバイス(マウス、キーボード)

音声出力端子 : 3.5mm オーディオジャック(ステレオ)

オーディオ : 48kHz、16 ビットステレオサウンド

<PC アダプター・デバイスアダプター>

接続 : USB2.0(A)オス

アンテナ : 内蔵オムニ指向性アンテナ

LED インジケータ : 電源オン／一定時間点灯
データ転送時／点滅

無線通信方式 : Certified Wireless USB 1.0 準拠
WiMedia PHY / MAC 準拠(PHY チャンネル 15)

利用帯域 : 4.224～4.752GHz Band#3(TFC7)

【製品に関する情報】

製品 URL : http://www.ezair.jp/products/usb_dvi_wireless_dock/index.html

EZAIR(イージーエアー)製品サイト : <http://www.ezair.jp>

【代理店および製品サポート】

株式会社クイックサン

東京都千代田区岩本町 3-4-6 トナカイタワーズビル 9F

TEL : 03-5825-1031

URL : <http://www.quixun.co.jp/>

【リリースに関するお問合せ先】

ウィザージャパン株式会社

〒221-0052 横浜市神奈川区栄町 5-1 横浜クリエーションスクエア 13F

TEL : 045-461-1999

又は

広報代理

iPR (アイピーアール) 奥川浩彦

mail2ipr@i-pr.jp

TEL : 090-4194-8506

〒467-0847 名古屋市瑞穂区神穂町 5-33-407

<http://i-pr.jp/>